

\$ 1355 INC IGV

TOSHIBA SATELLITE L300-SP5809R



Sistema Operativo

- Windows Vista® Business en Español Original (SP1, versión 32-bit)
- Windows® XP Professional Recovery Media en Español Original

Procesador y Chipset

Tecnología de Procesador Intel® Centrino®:

- Procesador Intel® Core™ 2 Duo T5800
- 2.00GHz, 2MB L2, 800MHz FSB
- Chipset
- Mobile Intel® GM45 Express Chipset
- Intel® Wi-Fi Link 5100AGN (802.11a/g/n) 4

Memoria

- Configurada con 3072MB PC2-6400 DDR2 SDRAM.
CapacidadMáxima 4096MB

Disco Duro

- Disco Duro de 320GB (5400 RPM) Serial ATA

Unidad Óptica

- Unidad Óptica DVD SuperMulti (+/-R doble capa) soporta 11 formatos
- Velocidad Máxima y compatibilidad: CD-ROM (24x), CD-R (24x), CD-RW (10x), DVD-ROM (8x), DVD-R (Una Capa, (8x)), DVD-R (Doble Capa, (4x)), DVD-RW (4x), DVD+R (Una Capa, (8x)), DVD+R (Doble Capa, (4x)), DVD+RW (4x), DVD-RAM (5x)

Pantalla

- Pantalla de 15.4" diagonal widescreen TruBrite® TFT LCD 1280x800 resolución nativa (WXGA)

Gráficos

- Mobile Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD con 128MB 1342MB memoria de gráficos compartida dinámicamente asignada

Sonido

- Bocinas stereo
- Control de Volumen

Dispositivos de Entrada

- Teclado de 86 teclas en Español
- Dispositivo apuntador TouchPad™

Comunicaciones

- Webcam con micrófono integrado a la carcasa de la pantalla
- Modem10
- 10/100 Ethernet
- Intel® Wi-Fi Link 5100AGN (802.11a/g/n) 11

Expansiones

- Ranura ExpressCard™ (ExpressCard/34 y ExpressCard/54)
- Adaptador de medios de almacenamiento
- Secure Digital (SD), Secure Digital High Capacity (SDHC), Memory Stick™ (MMC), Memory Stick PRO™, Multi Media Card (ranura compartida)

Puertos

- Video
- Salida de monitor RGB
- Audio
- Conector de Micrófono
- Conector de audífonos
- Datos
- Modem-RJ11
- Ethernet-RJ45
- 3 Puertos Universal Serial Bus USB v2.0

Descripción Física

- Color de la cubierta de la pantalla: Plata Titanio
- Dimensiones (LxAxAL Frente /Atrás): 362x267x33/37.7mm sin gomas
- Peso: Iniciando en 2.49kg dependiendo de la configuración 12

Poder

- Adaptador de AC 75W (19V x 3.95A) 100-240V
- Dimensiones (LxAxAL): 128x51x30.5mm
- Peso: iniciando en 350g

Batería

- Batería de Ion Litio de 4000mAh (6 celdas)

Software

- Toshiba Software y Utilerías
- TOSHIBA Value Added Package
- Guía Electrónica de Usuario
- TOSHIBA ConfigFree®
- TOSHIBA Assist
- TOSHIBA DVD Player
- TOSHIBA Disc Creator
- TOSHIBA Extended Tiles for Windows Mobility Center
- TOSHIBA Face Recognition
- Software de Terceros
- Sun® Java™ 2 Runtime Environment
- Adobe® Acrobat® Reader
- Google™ Desktop
- Google™ Toolbar
- Google™ Picasa™
- Software de Pruebas
- Notron Internet Security™ 2008
- Microsoft Office Ready with Microsoft Office Professional 2007 60-dayTrial Edition

Especificaciones Ambientales

Temperatura 15 5° a 35° C -20° a 60 C

Gradiente Térmico 15° C por hora (max) 20° C por hora (max)

Humedad Relativa

(no-condensada)

20% a 80% 10% a 95%

Altitud

(relativa al nivel del

mar)

0 a 3000 metros 0 a 10,000 metros

Impacto 10G 60G

Vibración 0.5G 1.0G

- Este producto es compatible con RoHS16

TECRA / PORTEGE / SATELLITE / LIBRETTO – LATINO

AMERICA - 1 AÑO DE GARANTÍA ESTANDAR LIMITADA

Actualizaciones de Servicio y Extensiones

Toshiba ofrece varios planes de mejora de servicio tal como SystemGuard®

y extensiones del plan de servicio para proveer soporte adicional a su equipo. Para una descripción completa y la lista completa de los programas

por favor visite la página esyguard.toshiba.com

